

流通BMS メッセージのバージョン項目設定について



流通BMSメッセージを利用する場合、データ内のバージョン項目は以下のように設定します。

バージョンパック	メッセージ種	プロキシバージョン	SBDHバージョン	メジャーバージョン	commonバージョン	メッセージバージョン
		schemaLocation	StandardBusiness DocumentHeader - HeaderVersion	DocumentIdentification - TypeVersion	contentVersion - version	documentStructureVersion - version
基本形v2.1	発注	SGE_OrderProxy2_1.xsd	1.3	1P (or 2P) ^{※1}	1.3	1.3
	出荷	SGE_ShipmentNotificationProxy2_1.xsd	1.3	1P (or 2P) ^{※1}	1.3	1.3
	受領	SGE_ReceivingNotificationProxy2_1.xsd	1.3	1P (or 2P) ^{※1}	1.3	1.3
	返品	SGE_ReturnNotificationProxy2_1.xsd	1.3	2P	2.1	2.1
	請求	SGE_InvoiceProxy2_1.xsd	1.3	1P (or 2P) ^{※1}	1.2	1.2
	支払	SGE_PaymentProxy2_1.xsd	1.3	1P (or 2P) ^{※1}	1.2	1.2
基本形v1.3	発注	SGE_OrderProxy1_3.xsd	1.3	1P	1.3	1.3
	出荷	SGE_ShipmentNotificationProxy1_3.xsd	1.3	1P	1.3	1.3
	受領	SGE_ReceivingNotificationProxy1_3.xsd	1.3	1P	1.3	1.3
	返品	SGE_ReturnNotificationProxy1_3.xsd	1.3	1P	1.3	1.3
	請求	SGE_InvoiceProxy1_3.xsd	1.3	1P	1.2	1.2
	支払	SGE_PaymentProxy1_3.xsd	1.3	1P	1.2	1.2

流通BMSはメッセージ単位に利用するバージョンを選択できます。

※1 推奨値はメッセージバージョンのメジャーバージョンとなりますが、過去互換性担保のため、バージョンパックのメジャーバージョンを利用することを利用企業の相対で確認頂き利用可能とします。

(参考) バージョン項目設定サンプル

XML設定サンプル

```

<sh:StandardBusinessDocument xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
xmlns:common="urn:SecondGenEDI:common:Japan:1" xmlns:pay="urn:SecondGenEDI:pay:Japan:1"
instance="
xsi:schemaLocation="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader ../Schemas/sbdh/StandardBusinessDocumentHeader.xsd urn:SecondGenEDI:common:Japan:1 ../Schemas/SGE_PaymentProxy1_3.xsd">
  <sh:StandardBusinessDocumentHeader>
    <sh:HeaderVersion>1.3</sh:HeaderVersion>
    <sh:Sender><sh:Identifier Authority="GLN">4901010000011</sh:Identifier></sh:Sender>
    <sh:Receiver><sh:Identifier Authority="GLN">4559650000991</sh:Identifier></sh:Receiver>
    <sh:DocumentIdentification>
      <sh:Standard>SecondGenEDI</sh:Standard>
      <sh:TypeVersion>1P</sh:TypeVersion>
      <sh:InstanceIdentifier>1100110011002</sh:InstanceIdentifier>
      <sh:Type>Payment</sh:Type>
      <sh:CreationDateAndTime>2006-05-21T12:00:00</sh:CreationDateAndTime>
    </sh:DocumentIdentification>
  </sh:StandardBusinessDocumentHeader>
  <common:message>
    <entityIdentification><uniqueCreatorIdentification>MSG-1100110011002</uniqueCreatorIdentification></entityIdentification>
    <messageInfo>
      <numberOfTradingDocuments>3</numberOfTradingDocuments>
    </messageInfo>
    <pay:ListOfPayments>
      <contentVersion>
        <version>1.2</version>
      </contentVersion>
      <documentStructureVersion>
        <version>1.2</version>
      </documentStructureVersion>
      <payer>
        .
        .
  </common:message>
</StandardBusinessDocument>
  
```

メッセージのプロキシバージョン
1.xxなら「1_xx」
2.xxなら「2_xx」

SBDHバージョン
流通BMSで利用しているSBDHバージョンは「1.3」固定

メジャーバージョン
1.xxなら「1P」
2.xxなら「2P」

Common/メッセージバージョン
contentとDocumentStructureのバージョンは同じ

XMLメッセージ: Payment(支払)

Version: 1.2(20081003)

Release: 20090219

xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"

xmlns:common="urn:SecondGenEDI:common:Japan:1"

xmlns:pay="urn:SecondGenEDI:pay:Japan:1"

XML階層・項目名		流通ビジネスメッセージ標準		備考
L1	L2	属性	番号	名称
sh:StandardBusinessDocument				
sh:StandardBusinessDocumentHeader				
sh:HeaderVersion				"1.3"
sh:Sender				繰返しは使用しない

■凡例
・黄色セル :
・グレー文字 :
・赤斜体文字 :

スキーマセット内のdocument